



ESPECIFICACIONES

- Mueble construido en ABS sobre estructura de acero
- Depósito de acumulación construido en HDPE
- Depósito de agua fría y caliente contruidos en AISI-304
- Depósito de agua caliente con protector de seguridad BIMETAL rearmable
- Acceso frontal al compartimento de filtración
- Dispensadores de agua con válvulas de accionamiento manual y sistema anti-goteo
- Dispensador de agua caliente con seguro antquemaduras
- Equipo con detector de humedad
- Refrigerante compresor: R-134^a ecológico
- Certificación CE y certificación RoHS

DATOS TÉCNICOS

Modelo:	Osmosis S/B S/UV
Código:	A-900090
Conexión Entrada/Desagüe:	Tubo vinilo 1/4"
Alimentación eléctrica:	230V 50Hz. Seguridad eléctrica clase 1
Potencia:	530W
Presión de entrada:	3-6 bar. Regulador de presión en entrada.
Temperatura de entrada:	5 – 40°C
TDS máximo en entrada:	1500ppm

CAPACIDADES

Capacidad depósito acumulación:	5L
Capacidad depósitos agua fría / caliente:	2,65L / 3L
Capacidad enfriamiento / calentamiento:	5L/h / 5L/h
Filtro de sedimentos:	Eliminación de partículas en suspensión >5µm
Filtro de carbón activo:	Eliminación de cloro
Membrana de osmosis:	Capacidad 75GPD
Posfiltro:	Remineralizador con efecto bacteriostático

DIMENSIONES

Dimensiones:	1.130mm x 365mm x 360mm
Peso:	33Kg

CEASA se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación técnica o de diseño para el producto especificado en esta ficha.

